



## MBE-FA-A2-4,8xL K16 mit Fa-Ze-Di

### Anwendung:

Befestigung von Bekleidungsplatten (z.B. 4mm Aluverbund auf Holz-Unterkonstruktionen).

### Montagehinweise:

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Zwängungsfreie Montage, sobald der Schraubenkopf auf dem Dichtring aufsitzt, den Einschraubvorgang beenden (kein zusätzliches Drehmoment aufbringen).

### Material:

Edelstahl A2- 1.4567 (AISI 304)

### Abmessungen:

Artikel	L1	L2
1130806	30	4
1130807	40	4

### Techn. Spezifikation:

LE MBE-FA-A2-4,8xL K16

Gewindetyp:

Gewinde nach DIN 7998

Auszugsparameter:

21,4 N/mm<sup>2</sup>



Farbige Befestiger



Auf Anfrage sind alle Teile auch blank verfügbar



Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson zu überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2025

SFS Group Germany GmbH | MBE Menden | Siemensstr. 1 | 58706 Menden | Tel. +49 (2373) 17430-0 | info@mbe-menden.de | www.mbe-menden.de

A member of SFS