



## MBE-FB-EPDM DF2-1,3

### Anwendung:

Hinterlegung von Fugen und Abdichtung auf Holz-Unterkonstruktionen.

s.k = selbstklebend

n.s.k. = nicht selbstklebend

Sonderbreiten möglich.

### Montagehinweise:

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Die gesamte Holz-Unterkonstruktion muss vollflächig abgedeckt sein mit mind. 5mm – 10mm seitlichen Überstand.

Befestigung des nicht selbstklebenden Fugenbands mit Edelstahlklammern!

#### Material:

EPDM, schwarz

#### Abmessungen:

Artikel	B	t	Ausführung
1170501	70	1,30	selbstklebend
1170502	120	1,30	selbstklebend
1170601	70	1,30	nicht s.k.
1170602	120	1,30	nicht s.k.

#### Techn. Spezifikation:

LE-MBE-FB-EPDM DF2-1,3mm

UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre



Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson zu überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2025

SFS Group Germany GmbH | MBE Menden | Siemensstr. 1 | 58706 Menden | Tel. +49 (2373) 17430-0 | info@mbe-menden.de | www.mbe-menden.de

A member of 