



MBE-SLM-AG16

Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus Aluminium / Aluminiumverbund auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-Al3-5xL K16 und FN-Al5-5xL K16

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schont die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360322	FN-Al3-5xL K16 FN-Al5-5xL K16	Alu/Aluverbund

Techn. Spezifikation:

Form: rund

Ø 49mm x 13,5mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung Ø 3,2mm

Gesenk- Ø 17mm