



MBE-SLM-AG6

Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus Aluminium / Aluminiumverbund auf eine Stahl-/Edelstahlunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Edelstahlniete FN-A4-5xL K15.

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schont die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360331	FN-A4-5xL K15	Alu-/ Aluverbund

Techn. Spezifikation:

Form: rund
 ϕ 49mm x 15mm
 Gewinde M10 x 1mm
 Bohrung ϕ 3,6mm
 Gesenk- ϕ 18mm