



MBE-SLM-G10

Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten mit Sondergröße (>3m) aus HPL-Werkstoffen auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-AL5-5xL K16 in Verbindung mit MBE Großscheibe-Ø 22mm

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schon die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360309	FN-AL5-5x L K16 in Verbindung mit MBE Großscheibe-Ø 22mm	HPL-Werkstoff

Techn. Spezifikation:

Form: rund Ø 40mm x 16mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung Ø 3,2 mm

Gesenk-Ø 23mm