



## MBE-SLM-G17

### Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Rockpanel Fassaden-Bekleidungsplatten auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

### Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-AI5-5xL K14

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schont die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

### Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

### Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360332	FN-AI5-5xL K14	Rockpanel

### Techn. Spezifikation:

Form: Ø 49mm x 15mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung Ø 3,2mm

Gesenk- Ø15mm