



## MBE-SLM-G1

### Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus sonstigen druckfesten Werkstoffen auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3 mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

### Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-Al3-5xL K11 und FN-Al5-5xL K11

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schont die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

### Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

### Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360301	FN-Al3-5xL K11 FN-Al5-5xL K11	Sonst. druckfeste Werkstoffe

### Techn. Spezifikation:

Form: 6-eckig SW 24

$\phi$  23mm x 16,5mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung  $\phi$  3,2mm

Gesenk-  $\phi$  12mm