



## MBE-SLM-G2

### Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus sonstigen druckfesten Werkstoffen auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

### Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-AI5-5xL K14

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schon die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

### Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

### Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360304	FN-AI5-5xL K14	HPL Werkstoff

### Techn. Spezifikation:

Form: 6-eckig SW 24

$\phi$  23mm x 16,5mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung  $\phi$  3,2mm

Gesenk-  $\phi$  15mm