



MBE-SLM-G3

Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus sonstigen druckfesten Werkstoffen auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfrei).

Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Aluminiumniete FN-AI5-5xL K16

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schon die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360307	FN-AI5-5xL K16	HPL Werkstoff

Techn. Spezifikation:

Form: 6-eckig SW 24

ϕ 23mm x 16,5mm

Gewinde M10 x 1mm

Bohrung ϕ 3,2mm

Gesenk- ϕ 17mm