



## MBE-SLM-G6

### Anwendung:

Zwängungsfreie Nietmontage von Fassaden-Bekleidungsplatten aus sonstigen druckfesten Werkstoffen auf eine Stahl-/Edelstahlunterkonstruktion.

Bei Einhaltung des Nietklemmbereichs und aller weiteren geforderten Parameter wird unabhängig von Plattendicke und Unterkonstruktionsdicke ein Spaltmaß von ca. 0,3mm erreicht (Zwängungsfreiheit).

### Montagehinweise:

Geeignet nur für MBE Edelstahlните FN-A4-5xL K15

Innenkontur kompatibel mit Nietkopf, dies schont die Nietkopflackierung.

Gewindeanschluss M10x1mm, passend für Gesipa-Nietgeräte der Serien PowerBird / AccuBird Pro / Birdie

Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

### Material:

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche schwarz chromatiert

### Abmessungen:

Artikel	für Niet	für Platte
1360309	FN-A4-5xL K15	HPL

### Techn. Spezifikation:

Form: Ø40mm x 15mm

Gewinde M10 x 1

Bohrung Ø3,6mm

Gesenk-Ø18mm